



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es



INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Octubre 2007

BRICOFIX PASTA PARA JUNTAS

DESCRIPCIÓN:

Bricofix Pasta para Juntas es una masilla apta para el relleno de juntas de hasta 3 mm en paredes y suelos interiores.

Apto para el relleno de juntas entre baldosas, azulejos, mosaicos...

Embellece las juntas obteniendo una unión duradera.

Impermeable.

Fácil limpieza.

INDICACIONES DE USO:

- Preparar previamente el alicatado limpiándolo de polvo y restos.
- Antes de realizar la operación de rejuntado, es aconsejable dejar transcurrir 24 ó 48 horas, desde la colocación del pavimento o revestimiento.
- Verter en un recipiente 1 parte de agua por cada 2 de producto.
- Mezclar hasta tener una pasta homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar 5 minutos y volver a mezclar antes de usar. El producto es utilizable durante 1 hora.
- Rellenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal a las juntas y presionando la masa sobre ellas.
- 20 minutos después de aplicada la pasta, pasar una esponja húmeda sobre el alicatado. Una hora más tarde limpiar con un trapo seco.
- Una vez finalizado el trabajo, limpiar los útiles con agua.

No es aconsejable su utilización a temperaturas menores de 5°C o superiores a 30°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Polvo de color blanco
Tiempo de reposo a 20°C:	5 minutos
Tiempo de vida de la pasta:	Aprox. 1 hora
Tiempo de secado al tacto:	1 hora

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en lugares secos en sus envases cerrados

Duración: 36 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

PRESENTACIÓN:

Caja de 1.5 kg.

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Este producto irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Evitar su ingestión o contacto directo con la piel. Lavarse las manos antes de comer o fumar. Usar guantes protectores.

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)