



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22
28820 Coslada (Madrid) Spain
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330
E-mail: comercial@quilosa.es



BRICOFIX YESO

DESCRIPCIÓN

Bricofix yeso es un producto de aplicación en tabiques interiores, empotramientos, sujeción de cajas en instalaciones eléctricas, fontanería, etc.

INSRUCCIONES DE USO

- Preparar previamente la superficie, limpiándola de polvo y restos de suciedad.
- Es aconsejable humedecer ligeramente la superficie.
- Verter en un recipiente una parte de agua por cada dos de producto.
- Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos.
- Dejar reposar la pasta durante un minuto. La pasta ya está preparada para su uso durante un periodo de 10 a 20 minutos.
- Aplicar sobre la superficie con una espátula o llana.
- Una vez finalizado el trabajo limpiar los útiles con agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Polvo gris
Tiempo de reposo de la pasta:	1 minuto
Tiempo de vida de la pasta:	10 - 20 minutos
Tiempo de secado:	48 horas

ALMACENAMIENTO:

Este producto se conserva al menos 3 años en su envase de origen, cerrado y protegido de la humedad.

PRESENTACION:

Caja de 1,5 kg
Caja de 4.5 kg

LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD E HIGIENE

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

Technical indications and data appearing in this brochure are based on our current knowledge and experience and we decline all responsibility for consequences derived from inadequate use. Therefore, our guarantee is limited exclusively to the quality of the product supplied. This technical information can be modified without notice. If necessary request it periodically.