



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22  
28820 Coslada (Madrid) Spain  
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330  
E-mail: comercial@quilosa.es

[www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)



## INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Diciembre 1997

# BRICOFIX CEMENTO BLANCO

### DESCRIPCIÓN:

El Cemento Blanco Bricofix, es un producto indicado para rellenar grietas, reparar desperfectos, juntas y agujeros. También se puede utilizar para rejuntar sanitarios, anclajes y fontanería en general. En una fase líquida se pueden realizar boradas para losetas y baldosas. Apto para el uso interno como externo.

### INDICACIONES DE USO:

El Cemento Blanco Bricofix tiene dos utilidades según la cantidad de agua que mezclemos.

En un recipiente adecuado verter 340ml. de agua por 1Kg. de Cemento, remover bien hasta conseguir una pasta homogénea mate y plástica, apta para la fijación y relleno.

Si mezclamos el 50% de material conseguiremos una pasta líquida especialmente indicada para boradas de losetas y baldosas.

Limpiar siempre la zona a aplicar de polvo y grasa.

No es aconsejable trabajar en temperaturas extremas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Aspecto:	Polvo de color blanco
Tiempo de trabajo a 20°C:	40-50 minutos
Rendimiento:	2 kg/m <sup>2</sup> en aplicación de capa de 3mm.
Tiempo de vida de la pasta:	Aprox. 1 hora

### ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en lugares secos en sus envases cerrados

**Duración:** 12 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

### PRESENTACIÓN:

Caja de 1,5 kg.

### LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

### SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

### NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)