

INDUSTRIAS KOLMER, S.A.  
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PREPARADO

=====

PREPARADO CLASIFICADO COMO INFLAMABLE O FÁCILMENTE INFLAMABLE QUE CONTENGA DISOLVENTES	FDS-197/ES
--	------------

Nombre + código producto: **PINTURA PARA SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437**

REV 4. Fecha de la última revisión ficha seguridad: 30-06-08

-----  
**\*1.- IDENTIFICACION DEL PREPARADO Y DE LA EMPRESA**

Nombre del producto y código:P. SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437

Uso previsto: Capa de acabado para suelos.

Nombre, dirección completa y teléfono de la empresa:

Industrias Kolmer, S.A. Polg Juncaril, Parcela 111-112 -18220 ALBOLOTE ( GRANADA ) Tlfo:958-465686.E-mail: kolmer@kolmersa.com

Tfno. de emergencia: (de la empresa y/o Organismo Oficial) 958-465686 (Horario: de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas.)

-----  
**\*2.- IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO**

Inflamable. Tóxico para la reproducción. Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto. Posible riesgo de perjudicar la fertilidad. También nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Peligro de efectos acumulativos. Posibles efectos cancerígenos. Irrita la piel. Peligroso para el medio ambiente.

-----  
**\*3.- COMPOSICION/INFORMACION DE LOS COMPONENTES**

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias Peligrosas R.D. 363/95

Nombre	Intervalo de concentración %	Símbolo	Frases R
Butilglicol (N°CE 203-905-0)	1 - 2	Xn	20/21/22 36/38
.....	.....	.....	.....
Nafta Aromática (N°CE 265-199-0)	2 - 4	Xn,N	10,37,65,66 67,51/53
.....	.....	.....	.....
Xileno (N°CE 215-535-7)	15 - 25	Xn	10-20/21-38
.....	.....	.....	.....
...//...			

<p>PREPARADO CLASIFICADO COMO INFLAMABLE O FÁCILMENTE INFLAMABLE QUE CONTENGA DISOLVENTES</p>	<p>FDS-197/ES</p>
---	-------------------

Nombre + código producto: **PINTURA PARA SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437**

REV 4. Fecha de la última revisión ficha seguridad: 30-06-08

-----

...//...

Nombre	Intervalo de concentración %	Símbolo	Frasas R
Sulfocromato de plomo (N°CE 215-693-7)	5 - 10	Xn,N	61,62,33,40 50/53
..... Tolueno (N°CE 203-625-9)	..... 5 - 7	..... Xn,F	..... 11,38,48/20 63,65,67
.....	.....	.....	.....

-----

**4.- PRIMEROS AUXILIOS**

**Generales:**

En caso de duda, o cuando persistan síntomas, buscar ayuda médica. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

**Inhalación:**

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

**Contacto con los Ojos:**

Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

**Contacto con la piel:**

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. NUNCA utilizar disolventes o diluyentes.

**Ingestión:**

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. NUNCA provocar el vómito.

-----

PREPARADO CLASIFICADO COMO INFLAMABLE O FÁCILMENTE INFLAMABLE QUE CONTENGA DISOLVENTES	FDS-197/ES
---	------------

Nombre + código producto: **PINTURA PARA SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437**

REV 4. Fecha de la última revisión ficha seguridad: 30-06-08

-----  
**5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

**Medios de extinción:**

Recomendados: espuma resistente al alcohol, CO<sub>2</sub>, polvo, agua pulverizada.

No utilizar: Chorro directo de agua.

**Recomendaciones:**

El fuego produce un denso humo negro. La exposición a los productos de descomposición puede ser perjudicial para la salud. Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.

Mantener, fríos con agua, los envases expuestos al fuego. Evitar que los productos de lucha contra incendio pasen a alcantarillas o a cursos de agua.

-----  
**6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Emplear las medidas de seguridad enumeradas en los epígrafes 7 y 8. Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (p.e.: tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local (ver epígrafe 13). No dejar que pasen a las alcantarillas o a los cursos de agua. Limpiar, preferiblemente, con detergente; evitar el empleo de disolventes.

Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según la legislación local.

-----

PREPARADO CLASIFICADO COMO INFLAMABLE O FÁCILMENTE INFLAMABLE QUE CONTENGA DISOLVENTES	FDS-197/ES
---	------------

Nombre + código producto: **PINTURA PARA SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437**

REV 4. Fecha de la última revisión ficha seguridad: 30-06-08

-----  
**7.- MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO**

**Manipulación:**

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivos; evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición durante el trabajo.

El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas.

El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores.

Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan producir chispas.

Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado.

Para la protección personal, ver epígrafe 8.

No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.

...//...

PREPARADO CLASIFICADO COMO INFLAMABLE O FÁCILMENTE INFLAMABLE QUE CONTENGA DISOLVENTES	FDS-197/ES
---	------------

Nombre + código producto: **PINTURA PARA SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437**

REV 4. Fecha de la última revisión ficha seguridad: 30-06-08

-----  
...//...

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

**Almacenamiento:**

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre ..5.. y .30.. °C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

**Usos específicos:** Ver ficha técnica del producto.

-----  
**8.- CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION PERSONAL**

**Medidas de orden técnico:**

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración adecuado.

...//...

PREPARADO CLASIFICADO COMO INFLAMABLE O FÁCILMENTE INFLAMABLE QUE CONTENGA DISOLVENTES	FDS-197/ES
--	------------

Nombre + código producto: **PINTURA PARA SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437**

REV 4. Fecha de la última revisión ficha seguridad: 30-06-08

-----  
 ...//...

**Límites de exposición:**

Límites de exposición durante el trabajo para:

	STEL <sup>1</sup>		TWA <sup>2</sup>	
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
Xileno (mezcla isómeros)	150	651	100	434
.....	.....	.....	.....	.....
Sulfocromato de plomo				0,15
.....	.....	.....	.....	.....
Butilglicol			25	121
.....	.....	.....	.....	.....
Nafta aromática			400	1590
.....	.....	.....	.....	.....
Tolueno			50	188
.....	.....	.....	.....	.....

según Valores TLV de la American Conference of Governmental Industrial Hygienists...

<sup>1</sup> Límites de exposición a corto plazo

<sup>2</sup> Límites de exposición a largo plazo

**Protección personal:**

*Protección respiratoria:*

Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar equipo respiratorio adecuado y homologado.

...//...

<p>PREPARADO CLASIFICADO COMO INFLAMABLE O FÁCILMENTE INFLAMABLE QUE CONTENGA DISOLVENTES</p>	<p>FDS-197/ES</p>
---	-------------------

Nombre + código producto: **PINTURA PARA SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437**

REV 4. Fecha de la última revisión ficha seguridad: 30-06-08

-----  
 ...//...

*Protección de las manos:*

Para contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo resis. a los disol.

Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse NUNCA una vez que la exposición se haya producido.

*Protección de los ojos:*

Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos.

*Protección de la piel:*

El personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas. Deben lavarse todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado.

-----  
**9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS**

Estado físico: Líquido viscoso.....  
 Punto inflamación: ("flash point") 35°C.....  
 Viscosidad: ( Brookfield LTV, a 20°,sp 2, 1,5 rpm ) 5.000 cps....  
 Peso específico: 1,30 gr/cc.....

-----

PREPARADO CLASIFICADO COMO INFLAMABLE O FÁCILMENTE INFLAMABLE QUE CONTENGA DISOLVENTES	FDS-197/ES
---	------------

Nombre + código producto: **PINTURA PARA SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437**

REV 4. Fecha de la última revisión ficha seguridad: 30-06-08

---

#### **10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

---

#### **11.- INFORMACION TOXICOLOGICA**

No existen datos disponibles ensayados del preparado.

La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia.

El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel.

Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles.

---

<p>PREPARADO CLASIFICADO COMO INFLAMABLE O FÁCILMENTE INFLAMABLE QUE CONTENGA DISOLVENTES</p>	<p>FDS-197/ES</p>
---	-------------------

Nombre + código producto: **PINTURA PARA SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437**

REV 4. Fecha de la última revisión ficha seguridad: 30-06-08

-----  
**12.- INFORMACION ECOLOGICA**

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado.

No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

-----  
**13.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION**

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua.

Los residuos y envases vacíos deben tratarse según legislación vigente.....

-----  
**14.- INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE**

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID/TPF por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

Modo de Transporte	Detalle
Carretera y Ferrocarril	Clase .3..... Apartado .32 c... Nombre documento transporte C. de porte.
ADR/TPC - RID/TPF	Grupo del embalaje .III..... Etiqueta ..3 Inflamable..... 6.1 Tóxico

-----

PREPARADO CLASIFICADO COMO INFLAMABLE O FÁCILMENTE INFLAMABLE QUE CONTENGA DISOLVENTES	FDS-197/ES
---	------------

Nombre + código producto: **PINTURA PARA SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437**

REV 4. Fecha de la última revisión ficha seguridad: 30-06-08

-----

**15.- INFORMACION REGLAMENTARIA**

De acuerdo con el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de Preparados Peligrosos R.D. 255/2003, el preparado está etiquetado de la manera siguiente:

-- Símbolos: T Tóxico

N Peligroso para el medio ambiente.

-- Contiene: Contiene xileno (mezcla de isómeros) y sulfocromato de plomo .

-- Frases R: 10 Inflamable.

61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

20/21 También Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

33 Peligro de efectos acumulativos.

38 Irrita la piel.

40 Posibles efectos cancerígenos.

51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos para el medio ambiente acuático.

-- Frases S:24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).

51 Usese únicamente en lugares bien ventilados

53 Evítese la exposición. Recábense instrucciones especiales antes del uso.

2 Manténgase fuera del alcance de los niños

-- Otras Frases: Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar.

**Restringido a uso profesional**

-----

**\*16.- OTRAS INFORMACIONES**

Texto completo de las frases **R** que aparecen en el epígrafe 2:

R10 Inflamable.

R11 Fácilmente inflamable.

R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

R20/21/22 Nocivo por inhalac., por inges. y en contacto con la piel.

...//...

PREPARADO CLASIFICADO COMO INFLAMABLE O FÁCILMENTE INFLAMABLE QUE CONTENGA DISOLVENTES	FDS-197/ES
---	------------

Nombre + código producto: **PINTURA PARA SUELOS CLOROCAUCHO KOLMAN ROJO / AMARILLO /COD-3437**

REV 4. Fecha de la última revisión ficha seguridad: 30-06-08

-----

R33 Peligro e efectos acumulativos.

R37 Irrita las vías respiratorias.

R38 Irrita la piel.

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

R40 Posibles efectos cancerígenos.

R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adve. para el feto.

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R67 La inhalación de vapores puede provocar somno. y vértigo.

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

- Los epígrafes marcados con un \* han sido modificados respecto de la versión anterior.

-----

El texto completo de esta *Ficha de Datos de Seguridad del Preparado* está basada en los conocimientos actuales y en la leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el epígrafe 1, sin tener primero una instrucción, por escrito, de su manejo.

Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta *Ficha de Seguridad* sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

**La información de esta Ficha de Seguridad se ha redactado de acuerdo con el R.D. 255/2003.**

-----