



Industrias Químicas Löwenberg, S.L.

Avda. San Pablo, 22  
28820 Coslada (Madrid) Spain  
Tel: +34 916 278 400 - Fax: +34 916 733 330  
E-mail: comercial@quilosa.es



## INFORMACIÓN TÉCNICA

QUILOSA. Dpto. Técnico. Edición 1. Diciembre 1997

# BRICOFIX Tapagrietas

### DESCRIPCION:

Bricofix Tapagrietas es un producto apropiado para la reparación de grietas o fisuras que existan en paredes y techos interiores de hasta 3 mm de profundidad, en casos mayores se ha de utilizar Liteplast.

### INDICACIONES DE USO:

Preparar previamente la superficie a licatar limpiándola de polvo y restos. Es aconsejable abrir la grieta con una espátula. A continuación humedecer ligeramente la superficie con una esponja.

En una cubeta mezclar 1 parte de agua por cada 2 de producto. Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar 1-2 minutos.

Aplicar sobre la superficie con una espátula. En caso de necesitar una 2ª aplicación, esperar a que la 1ª esté completamente seca. Una vez seca la aplicación, lijar la superficie ligeramente hasta obtener un acabado fino.

No es aconsejable su utilización a temperaturas menores de 5°C o superiores a 35°C.

### CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto: Polvo de color blanco  
Tiempo de trabajo a 20°C: 1 hora por mm de espesor  
Tiempo de vida de la pasta: Aprox. 1 hora  
Profundidad máxima de la grieta: Aprox. 3 mm

### ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en lugares secos en sus envases cerrados

**Duración:** 12 meses en sus envases de origen herméticamente cerrados.

### PRESENTACION:

Caja de 1,5 kg.  
Caja de 5 kg.

### LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

### SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

### NOTA:

Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en esta ficha están basados en nuestra experiencia y conocimientos actuales, declinando toda responsabilidad por consecuencias derivadas de una utilización inadecuada. Por ello, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. Esta Ficha Técnica podrá ser actualizada sin previo aviso. (Solicite su actualización en caso necesario.)